

Tôle d'acier laminée à froid

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Épaisseur et largeur (pouces) \$/clbs					
Épaisseur minimale	Épaisseur nominale	30 po à <36 po	36 po à <42 po	42 po à <48 po"	48 po à 62 po
>0,097	≥0,100	3,00	1,75	1,25	1,25
0,060 à <0,097	0,062 à <0,100	3,50	0,00	0,00	0,00
0,028 à <0,060	0,029 à <0,062	3,50	1,50	0,00	0,00
0,022 à <0,028	0,023 à <0,029	5,50	4,75	2,50	1,25
0,019 à <0,022	0,020 à <0,023	7,50	6,00	4,50	2,50
0,017 à <0,019	0,018 à <0,020	8,50	6,00	4,50	2,75
0,015 à <0,017	0,016 à <0,018	9,50	7,00	5,50	3,50
0,014 à <0,015	0,015 à <0,016	9,50	8,50	7,00	4,50
0,013 à <0,014	0,014 à <0,015	10,50	9,00	8,00	8,00
<0,013	<0,014	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner

Sauf spécification contraire, les produits laminés à froid sont produits en respectant les normes ASTM A1008 les plus récentes.

Certaines combinaisons d'épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles. Les spécifications non standard ou les spécifications pour lesquelles la chimie, les propriétés mécaniques ou les revêtements sont modifiés doivent être examinées et peuvent donner lieu à des quantités à commander spécifiques, à des frais supplémentaires ou aux deux.

XCarb \$ can/clbs	
XCarb ^{MD} RRP	Se renseigner

Supplément pour la nuance (spécifications non automobiles) \$/clbs	
Acier commercial (CS types A, B ou C)	0,00
1006-1009	0,00
1010-1017	2,00
1018-1020	1,35
Acier pour emboutissage (DS types A ou B)	0,60
Acier pour emboutissage profond (DDS)	1,50
Acier pour emboutissage extra profond (EDDS)	2,75
Acier de construction (SS nuance 33)	0,75
OEM/JIS/SAPH/Euronorm (EN) ou spécifications modifiées	Se renseigner
Acier patinable Indaten ^{MD} (A606/A606M Type 4)	Se renseigner

Supplément pour acier haute résistance faiblement allié (HSLA) –spécifications non automobiles \$/clbs		
	XK	XF (formable)
HSLA 40 kip/po ² limite apparente	3,00	3,50
HSLA 45 kip/po ² limite apparente	3,00	3,50
HSLA 50 kip/po ² limite apparente	3,75	4,25

Traitement de nivelage intermédiaire \$/clbs	
Fourchette de dureté spécifiée 50-65 RB	0,50
Fourchette de dureté spécifiée 60-75 RB	1,00
Fourchette de dureté spécifiée 70-85 RB	1,50

Tôle d'acier laminée à froid

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

UltraVit ^{MD} acier pour émaillage \$/clbs	
ASTM A424/A424M Type 3 IF	3,50

Réduction non-recuit \$/clbs	
Non-recuit (Rockwell B84 Minimum)	-2,00

Transformation \$/clbs	
Refente	Se renseigner
Rebobinage	2,75

Essais et certifications \$/clbs	
Rapport d'analyse chimique de la coulée	0,00
Essais des propriétés mécaniques	0,50
Certification des matériaux requis	0,50

Les suppléments relatifs à la nuance pour HSLA, SS et BH comprennent les essais des propriétés mécaniques et la certification.

Les essais sont effectués selon les spécifications. Des suppléments de prix s'appliquent pour les essais allant au-delà des spécifications et pour la certification des matériaux.

Poids de bobine \$/clbs		
Nombre de fractionnements de la bobine maîtresse	Fourchette des LPL (PIW) spécifiée par le client	Supplément pour le LPL (PIW)
Néant	900 ou plus	0,00
Néant	750 à <900	0,75
Néant	550 à <750	1,50
2	450 à <550	0,50
2	375 à <450	1,50
3 ou plus	<375	1,50

Supplément pour quantité commandée et poids restreint de bobine \$/clbs	
Quantité commandée de moins de 2 bobines maîtresses	2,25

Un article est considéré comme une taille, une qualité, une destination et une date de livraison.



Tôle d'acier laminée à froid

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Exigences relatives à la surface \$/clbs	
Semi-critique (requis pour les produits prépeints)	1,50
Surface critique	3,00

Exigences relatives au fini \$/clbs	
Rugueux (gamme typique Ra : 60-125)	0,00
Mat ordinaire (gamme typique Ra : 30-80)	0,00
Légerement mat (gamme typique Ra : 30-55)	0,00
Ultra-légerement mat (gamme typique Ra : 20-35)	1,50
Lustré (semi-brillant) (gamme typique Ra : 20 max)	2,25

Traitement \$/clbs	
Tôles huilées	0,00
Tôles sèches (aucune réclamation relative à la rouille sur les surfaces sèches)	1,00
Revêtu de prélubrifiant (type spécifié dans la liste approuvée)	0,60

Tolérances restreintes \$/clbs	
Tolérance d'épaisseur inférieure à la norme ASTM	1,25
Tolérance de largeur inférieure à la norme ASTM	2,75
Tolérance de la planéité : ½ ASTM	1,50
Tolérance de la planéité : ¼ ASTM par nivelage	3,00

Selon les tableaux de tolérance de l'épaisseur de l'ASTM, version révisée ASTM A568/A568M.

