

Tôle d'acier Type 1 aluminisé

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Épaisseur et largeur \$/clbs								
MIN Gauge	NOM Gauge	30 po à <35 po	35 po à <40 po	40 po à <45 po	45 po à <50 po	50 po à <55 po	55 po à <60 po	60 po à 62 po
0,060 à < 0,080	0,062 à < 0,082	Se renseigner	3,45	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,035 à < 0,060	0,036 à < 0,062	Se renseigner	3,45	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,028 à < 0,035	0,029 à < 0,036	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner
0,022 à < 0,028	0,023 à < 0,029	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner
0,020 à < 0,022	0,021 à < 0,023	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner

Sauf indication contraire, les tôles d'acier aluminisé sont produites conformément aux spécifications ASTM (A463). Toutes les combinaisons d'épaisseur/largeur/qualité ne sont pas disponibles dans l'ensemble de notre gamme dimensionnelle. Les spécifications non standard ou celles comportant des compositions chimiques, des propriétés mécaniques ou des revêtements modifiés doivent faire l'objet d'une demande et peuvent entraîner des quantités minimales de commande et/ou des frais supplémentaires.

XCarb \$ can/clbs	
XCarb ^{MD} RRP	Se renseigner

Supplément pour la nuance (spécifications non automobiles) \$/clbs	
Acier commercial (CS types A, B ou C)	0,00
1006-1009	0,00
Acier pour formage (FS types A ou B)	0,60
Acier pour emboutissage (DDS)	1,50
Acier pour emboutissage profond (EDDS)	2,75
Acier pour emboutissage extra profond (HSDDS)	4,50
OEM/ JIS/ SAPH/ Euronorm (EN) ou spécifications modifiées	Se renseigner

Supplément pour acier haute résistance faiblement allié (HSLA) \$/clbs (spécifications non automobiles)		
	XK	XF (formable)
HSLA 40 kip/po ² limite apparente d'élasticité minimale	Se renseigner	3,90
HSLA 50 kip/po ² limite apparente d'élasticité minimale	3,90	4,40
HSLA 55 kip/po ² limite apparente d'élasticité minimale	4,40	Se renseigner
HSLA 60 kip/po ² limite apparente d'élasticité minimale	Se renseigner	4,90

Tôle d'acier Type 1 aluminisé

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Acier de construction \$/clbs	
Nuance 33 (230)	0,00
Nuance 37 (255)	0,25
Nuance 40 (275)	0,75
Nuance 50 (340) Classe 1 ou 2	1,50
Nuance 50 (340) Classe 3	2,00

Transformation \$/clbs	
Refente ou cisaille de rives	Se renseigner

Essais et certifications \$/clbs	
Rapport d'analyse chimique de la coulée	0,00
Essais des propriétés mécaniques	0,50
Certification des matériaux requis	0,50

Les essais sont effectués conformément aux spécifications. Des suppléments de prix s'appliquent pour les essais allant au-delà des spécifications et pour la certification des matériaux.

Poids de bobine \$/clbs		
Nombre de fractionnements de la bobine maîtresse	Fourchette des LPL (PIW) spécifiée par le client	Supplément pour le LPL (PIW)
Néant	900 ou plus	0,00
Néant	750 à <900	0,75
Néant	550 à <750	1,50
2	450 à <550	0,50
2	375 à <450	1,50
3 ou plus	<375	1,50

Supplément pour quantité commandée et poids restreint de bobine \$/clbs	
Quantité commandée de moins de 2 bobines maîtresses	2,25

Un article est considéré comme une taille, une qualité, une destination et une date de livraison.



Tôle d'acier Type 1 aluminisé

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Exigences relatives à la surface \$/clbs	
Surface standard non exposée	0,00
Surface semi-critique	1,50

Exigences relatives à la finition \$/clbs	
Huile (type non spécifié)	0,00
Huile (type spécifié dans une liste approuvée)	Se renseigner
Prélubrifiant (type spécifié dans une liste approuvée)	0,60

Tolérances restreintes \$/clbs	
Tolérance d'épaisseur inférieure à la norme ASTM	1,25
Poids restreint du revêtement	0,50
Tolérance de la largeur inférieure à la norme ASTM	2,75
Tolérance de la planéité : ½ ASTM	1,50
Tolérance de la planéité : ¼ ASTM par nivelage	Se renseigner

* selon les tableaux de tolérances dimensionnelles de l'ASTM (A924).

Supplément pour revêtement \$/clbs				
Épaisseur minimale spécifiée	Épaisseur nominale spécifiée	T1M 40 T1-13	T1M 75 T1-25	T1M-120 T1-40
≥ 0,075	≥ 0,077	2,95	3,90	4,95
0,060 à <0,075	0,062 à <0,077	3,05	3,95	5,10
0,052 à <0,060	0,054 à <0,062	3,20	4,15	5,35
0,044 à <0,052	0,046 à <0,054	3,70	4,90	6,40
0,036 à <0,044	0,037 à <0,046	4,50	5,90	7,80
0,032 à <0,036	0,033 à <0,037	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner
0,028 à <0,032	0,029 à <0,033	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner
0,025 à <0,028	0,026 à <0,029	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner
0,022 à <0,025	0,023 à <0,026	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner
0,020 à <0,022	0,021 à <0,023	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner

