

Tôle d'acier Galvalume^{MD}

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Épaisseur et largeur (pouces) \$/clbs							
Épaisseur minimale	Épaisseur nominale	30 po à <35 po	35 po à <40 po	40 po à <45 po	45 po à <50 po	50 po à <55 po	55 po à 60,5 po
≥0,079	0,009 à <0,010	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner
0,028 à <0,079	0,029 à <0,080	3,95	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,022 à <0,028	0,023 à <0,029	4,50	3,70	1,60	1,60	1,30	1,30
0,019 à <0,022	0,020 à <0,023	6,30	4,45	2,10	2,10	2,10	2,10
0,017 à <0,019	0,018 à <0,020	7,90	5,50	2,90	2,90	2,65	2,65
0,015 à <0,017	0,016 à <0,018	9,45	7,35	3,70	3,70	3,70	Se renseigner
0,014 à <0,015	0,015 à <0,016	10,50	8,40	4,20	4,20	4,20	Se renseigner
0,013 à <0,014	0,014 à <0,015	11,05	9,45	6,30	6,30	6,30	N/A
0,012 à <0,013	0,013 à <0,014	11,55	9,70	6,85	6,30	Se renseigner	N/A
0,011 à <0,012	0,012 à <0,013	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	N/A	N/A
0,010 à <0,011	0,011 à <0,012	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	N/A	N/A
0,009 à <0,010	0,010 à <0,011	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	N/A	N/A	N/A

Sauf spécification contraire, la tôle Galvalume^{MD} est produite conformément aux spécifications de l'ASTM en vigueur (A792).

Certaines combinaisons d'épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles.

Les spécifications non standard ou les spécifications pour lesquelles la chimie, les propriétés mécaniques ou les revêtements sont modifiés doivent être examinées et peuvent donner lieu à des quantités à commander spécifiques, à des frais supplémentaires ou aux deux.

XCarb \$ can/clbs	
XCarb ^{MD} RRP	Se renseigner

Supplément pour la nuance (spécifications non automobiles) \$/clbs	
Acier commercial (CS types A, B ou C)	0,00
1006-1009	0,00
Acier pour formage (FS types A ou B)	0,60
OEM/ JIS/ SAPH/ Euronorm (EN) ou spécifications modifiées	Se renseigner

Aciers de construction (spécifications non automobiles) \$/clbs	
Nuance 33 (230)	0,00
Nuance 37 (255)	0,25
Nuance 40 (275)	0,75
Nuance 50 (340) Classe 1 ou 2	1,50
Nuance 50 (340) Classe 3	2,00
Nuance 80 (550) Classe 1 ou 2	0,50
Nuance 80 (550) Classe 3	1,00

Tôle d'acier Galvalume^{MD}

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Transformation \$/clbs	
Refente ou cisaille de rives	Se renseigner

Essais et certifications \$/clbs	
Rapport d'analyse chimique de coulée	0,00
Essais des propriétés mécaniques	0,50
Certification des matériaux requis	0,50

Les essais sont effectués conformément aux spécifications. Des suppléments de prix s'appliquent pour les essais allant au-delà des spécifications et pour la certification des matériaux.

Poids de bobine \$/clbs		
Nombre de fractionnements de la bobine maîtresse	Fourchette de LPL (PIW) spécifiée par le client	Supplément pour le LPL (PIW)
Néant	900 ou plus	0,00
Néant	750 à <900	0,75
Néant	550 à <750	1,50
2	450 à <550	0,50
2	375 à <450	1,50
3 ou plus	<375	1,50

Supplément pour quantité commandée et poids restreint de bobine \$/clbs	
Quantité commandée de moins de 2 bobines maîtresses	2,25

Un article est considéré comme étant un produit de même dimensions, de même nuance, et dont la destination et la date de livraison sont uniques.



Tôle d'acier Galvalume^{MD}

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Exigences relatives à la surface \$/clbs	
Surface standard non exposée	0,00
Surface semi-critique	1,50
Qualité de pré finition (autre que Baycoat)	1,50
Qualité de pré finition (uniquement Baycoat)	0,50
Surface critique	3,00

Exigences relatives au traitement \$/clbs	
Huile (type non spécifié)	0,00
Huile (type spécifié dans une liste approuvée)	0,60
Prélubrifiant (type spécifié dans une liste approuvée)	0,60
E-Passivation ^{MD} (conforme à RoHS)	Se renseigner
Galvalume ^{MD} Plus Revêtement acrylique $\geq 0,030$ po min / $0,032$ po nom	1,50
Galvalume ^{MD} Plus Revêtement acrylique $<0,030$ po min à $0,022$ po min / $<0,032$ po nom à $0,0235$ po nom	1,75
Galvalume ^{MD} Plus Revêtement acrylique $<0,022$ po min à $0,018$ po min / $<0,0235$ po nom à $0,0195$ po nom	2,00
Galvalume ^{MD} Plus Revêtement acrylique $<0,018$ po min à $0,015$ po min / $<0,0195$ po nom à $0,0165$ po nom	2,25
Galvalume ^{MD} Plus Revêtement acrylique $<0,015$ po min à $0,0142$ po min / $<0,0165$ po nom à $0,0157$ po nom	2,75
Galvalume ^{MD} Plus Revêtement acrylique $<0,0142$ po min / $<0,0157$ po nom	3,25

Tolérances restreintes* \$/clbs	
Tolérance d'épaisseur inférieure à la norme ASTM	1,25
Poids restreint du revêtement	0,50
Tolérance de largeur inférieure à la norme ASTM	2,75
Tolérance de planéité : $\frac{1}{2}$ ASTM	1,50
Tolérance de planéité : $\frac{1}{4}$ ASTM par nivelage	3,00
Méthode de laminage de panneaux architecturaux	1,75

* selon les tableaux de tolérances dimensionnelles de l'ASTM (A924).



Tôle d'acier Galvalume^{MD}

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Supplément pour revêtement \$/clbs					
Épaisseur minimale spécifiée	Épaisseur nominale spécifiée	AZM100 (AZ35)	AZM150 (AZ50)	AZM165 (AZ55)	AZM180 (AZ60)
0,078 à <0,090	0,080 à <0,092	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner
0,060 à <0,078	0,062 à <0,080	5,05	7,15	8,00	8,70
0,044 à <0,060	0,045 à <0,062	6,55	9,50	10,50	11,40
0,036 à <0,044	0,037 à <0,045	8,70	10,05	11,10	12,00
0,032 à <0,036	0,033 à <0,037	9,10	10,60	11,60	12,65
0,028 à <0,032	0,029 à <0,033	10,10	11,95	13,15	14,35
0,025 à <0,028	0,026 à <0,029	11,60	13,50	14,85	16,20
0,022 à <0,025	0,023 à <0,026	13,00	15,20	16,85	18,25
0,020 à <0,022	0,021 à <0,023	14,60	17,10	18,75	20,40
0,018 à <0,020	0,019 à <0,021	16,10	18,95	20,75	22,70
0,016 à <0,018	0,017 à <0,019	17,95	21,05	23,15	25,35
0,015 à <0,016	0,016 à <0,017	19,70	23,15	25,45	27,75
0,014 à <0,015	0,015 à <0,016	20,80	24,45	27,00	29,50
0,013 à <0,014	0,014 à <0,015	24,20	28,25	N/A	N/A
0,012 à <0,013	0,013 à <0,014	26,20	30,65	N/A	N/A
0,011 à <0,012	0,012 à <0,013	Se renseigner	Se renseigner	N/A	N/A
0,010 à <0,011	0,011 à <0,012	Se renseigner	Se renseigner	N/A	N/A
0,009 à <0,010	0,010 à <0,011	Se renseigner	Se renseigner	N/A	N/A

Autres désignations de revêtements disponibles – Se renseigner.

