

Tôle d'acier laminée à chaud

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Épaisseur et largeur (pouces) \$/clbs					
Épaisseur minimale	Épaisseur nominale	30 po à <36 po	36 po à <42 po	42 po à <48 po"	48 po à 62 po
≥0,491 – 0,615	≥0,501 – 0,625	Se renseigner	Se renseigner	2,00	0,50
0,090 à <0,491	0,097 à <0,501	5,00	4,00	1,25	0,00
0,083 à <0,090	0,090 à <0,097	5,00	4,00	1,50	0,00
0,071 à <0,083	0,078 à <0,090	6,50	5,00	2,50	1,50
0,061 à <0,071	0,067 à <0,078	8,00	6,00	3,50	3,00
0,054 à <0,061	0,060 à <0,067	8,50	7,00	4,50	4,00

Sauf spécification contraire, les produits laminés à chaud sont produits conformément aux spécifications ASTM A1011 ou A1018.

Certaines combinaisons d'épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles. Les spécifications non standard ou les spécifications pour lesquelles la chimie, les propriétés mécaniques ou les revêtements sont modifiés doivent être examinées et peuvent donner lieu à des quantités à commander spécifiques, à des frais supplémentaires ou aux deux.

XCarb \$ can/clbs	
XCarb ^{MD} RRP	Se renseigner

Décapage et transformation \$/clbs			
	≥0,054 à ≤0,068 po MIN ≥0,059 à ≤0,073 po NOM (C<0,25)	>0,068 à ≤0,266 po MIN >0,073 à ≤0,075 po NOM (C<0,25)	Rives brutes décapées, décapage fait à l'extérieur >0,266 po MIN >0,275 po NOM (C>0,25)
Rives brutes décapées	4,00	3,00	4,00
Rives cisailées décapées	4,50	3,50	4,50
Refente et rebobinage \$/clbs			
Refente ou bord burt	Se renseigner		
Rebobinage – HR brut jusqu'à d. int. de 20 po ou 24 po	1,75		

Certaines combinaisons d'épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles.

Supplément pour la nuance (spécifications non automobiles) \$/clbs	
Acier commercial (CS types A, B ou C)	0,00
1006-1009	0,00
1010-1016	1,50
1017-1023	0,50
Acier pour emboutissage (DS types A ou B)	0,60
Acier pour emboutissage profond (DDS types A ou B)	2,25
Acier de construction (SS nuances 33, 36, 40)	0,50
Transformation en tôles fortes A36, 44W, 50W	Se renseigner
OEM/JIS/SAPH/Euronorm (EN) ou spécifications modifiées	Se renseigner

Tôle d'acier laminée à chaud

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

HSLA* (spécifications non automobiles) \$/clbs		
*(Acier haute résistance faiblement allié)	XK	XF (formable)
HSLA 40 kip/po ² limite apparente	1,00	1,50
HSLA 45 kip/po ² limite apparente	1,25	1,75
HSLA 50 kip/po ² limite apparente	1,75	2,25
HSLA 55 kip/po ² limite apparente	2,25	2,50
HSLA 60 kip/po ² limite apparente	3,25	3,25
HSLA 65 kip/po ² limite apparente	3,75	3,75
HSLA 70 kip/po ² limite apparente	4,50	4,50
HSLA 80 kip/po ² limite apparente	Se renseigner	6,00

Essais et certifications \$/clbs	
Rapport d'analyse chimique de coulée	0,00
Essais des propriétés mécaniques	0,50
Certification des matériaux requis	0,50

Les essais sont effectués selon les spécifications. Des suppléments de prix s'appliquent pour les essais allant au-delà des spécifications et pour la certification des matériaux.

LPL - livre par pouce de largeur de la bobine maîtresse «PIW» \$/clbs		
	Non-décapée	Décapée
900 et plus	0,00	0,00
750 à <900	0,75	0,75
550 à <750	1,50	1,50
450 à <550	2,00	0,50
Moins de 450	Se renseigner	Se renseigner

Supplément pour quantité commandée et poids restreint de bobine \$/clbs	
Quantité commandée de moins de 2 bobines maîtresses	3,50

Un article est considéré comme étant un produit de même dimensions, de même nuance, et dont la destination et la date de livraison sont uniques. Certaines nuances sont sujet à des quantités de lot minimum.

Exigences relatives à la surface \$/clbs	
Semi-critique	1,25

Tolérances restreintes \$/clbs	
Tolérance de l'épaisseur inférieure à la norme ASTM*	1,50
Tolérance de la largeur inférieure à la norme ASTM*	2,50
Tolérance de la planéité correspondant à 1/2 ASTM par nivelage, décapé seulement ≤ 0,266 po min / 0,0275 po nom	2,00

Tolérance de la planéité correspondant à 1/2 ASTM par nivelage, décapé seulement ≤ 0,266 po min / 0,0275 po nom

En vigueur: 1 Janvier 2027

dofasco.arcelormittal.com