

Tôle d'acier galvanisée et galvanneal

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Épaisseur et largeur \$/clbs								
Épaisseur minimale	Épaisseur nominale	30 po à <35 po	35 po à <40 po	40 po à <45 po	45 po à <50 po	50 po à <55 po	55 po à <60 po	60 po à 62 po
≥0,079	≥0,080	5,30	4,25	2,50	2,00	2,00	2,00	Se renseigner
0,028 à <0,079	0,029 à <0,080	3,95	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,022 à <0,028	0,023 à <0,029	4,50	3,70	1,60	1,60	1,30	1,30	1,05
0,019 à <0,022	0,020 à <0,023	6,30	4,45	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
0,017 à <0,019	0,018 à <0,020	7,90	5,50	2,90	2,90	2,65	2,65	2,65
0,015 à <0,017	0,016 à <0,018	9,45	7,35	3,70	3,70	3,70	3,70	Se renseigner
0,014 à <0,015	0,015 à <0,016	10,50	8,40	4,20	4,20	4,20	Se renseigner	N/A
0,013 à <0,014	0,014 à <0,015	11,05	9,45	6,30	6,30	6,30	N/A	N/A
0,012 à <0,013	0,013 à <0,014	11,55	9,70	6,85	6,30	Se renseigner	N/A	N/A
0,011 à <0,012	0,012 à <0,013	12,10	10,50	7,35	6,85	N/A	N/A	N/A
0,010 à <0,011	0,011 à <0,012	12,60	11,55	8,40	Se renseigner	N/A	N/A	N/A
0,009 à <0,010	0,010 à <0,011	13,15	12,10	Se renseigner	N/A	N/A	N/A	N/A
0,008 à <0,009	0,009 à <0,010	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	N/A	N/A	N/A	N/A

Sauf spécification contraire, la tôle galvanisée et Galvanneal est produite conformément aux spécifications de l'ASTM (A653). Certaines combinaisons d'épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles.

Les spécifications non standard ou les spécifications pour lesquelles la chimie, les propriétés mécaniques ou les revêtements sont modifiés doivent être examinées et peuvent donner lieu à des quantités à commander spécifiques, à des frais supplémentaires ou aux deux.

XCarb \$ can/clbs	
XCarb ^{MD} RRP	Se renseigner

Supplément pour la nuance (spécifications non automobiles) \$/clbs	
Acier commercial (CS types A, B ou C)	0,00
1006-1009	0,00
Acier pour formage (FS types A ou B)	0,60
Acier pour emboutissage (DDS)	1,50
Acier pour emboutissage profond (EDDS)	2,75
Acier pour emboutissage extra profond (HSDDS)	4,50
OEM/ JIS/ SAPH/ Euronorm (EN) ou spécifications modifiées	Se renseigner

Tôle d'acier galvanisée et galvanneal

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Supplément pour acier haute résistance faiblement allié (HSLA) \$/clbs (spécifications non automobiles)		
	XK	XF (formable)
HSLA 40 kip/po ² limite apparente d'élasticité minimale	Se renseigner	3,90
HSLA 50 kip/po ² limite apparente d'élasticité minimale	3,90	4,40
HSLA 55 kip/po ² limite apparente d'élasticité minimale	4,40	Se renseigner
HSLA 60 kip/po ² limite apparente d'élasticité minimale	Se renseigner	4,90
HSLA 80 kip/po ² limite apparente d'élasticité minimale*	Se renseigner	7,50

*HSLA 80 kip/po² disponible en tant que acier galvanisé seulement.

Acier de construction \$/clbs	
Nuance 33 (230)	0,00
Nuance 37 (255)	0,25
Nuance 40 (275)	0,75
Nuance 50 (340) Classe 1 ou 2	1,50
Nuance 50 (340) Classe 3	2,00
Nuance 80 (550) Classe 1 ou 2	0,50
Nuance 80 (550) Classe 3	1,00

Transformation \$/clbs	
Refente ou cisaille de rives	Se renseigner

Essais et certifications \$/clbs	
Rapport d'analyse chimique de la coulée	0,00
Essais des propriétés mécaniques	0,50
Certification des matériaux requis	0,50
Impression (tôle d'acier ondulées)	0,15

Les essais sont effectués conformément aux spécifications. Des suppléments de prix s'appliquent pour les essais allant au-delà des spécifications et pour la certification des matériaux.



Tôle d'acier galvanisée et galvanneal

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Poids de bobine \$/clbs		
Nombre de fractionnements de la bobine maîtresse	Fourchette des LPL (PIW) spécifiée par le client	Supplément pour le LPL (PIW)
Néant	900 ou plus	0,00
Néant	750 à <900	0,75
Néant	550 à <750	1,50
2	450 à <550	0,50
2	375 à <450	1,50
3 ou plus	<375	1,50

Supplément pour quantité commandée et poids restreint de bobine \$/clbs	
Quantité commandée de moins de 2 bobines maîtresses	2,25

Un article est considéré comme étant un produit de même dimensions, de même nuance, et dont la destination et la date de livraison sont uniques.

Exigences relatives à la surface \$/clbs	
Surface standard non exposée	0,00
Surface semi-critique	1,50
Qualité de pré finition (autre que Baycoat)	1,50
Qualité de pré finition (uniquement Baycoat)	0,50
Surface critique	3,00
Surface exposée pour automobile seulement	Se renseigner
Surface exposée pour automobile pour découpage	Se renseigner



Tôle d'acier galvanisée et galvanneal

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Exigences relatives à la finition \$/clbs	
Huile (type non spécifié)	0,00
Huile (type spécifié dans une liste approuvée)	0,60
Prélubrifiant (type spécifié dans une liste approuvée)	0,60
E-Passivation® (conforme à RoHS)	Se renseigner
Lustrellok® Revêtement acrylique $\geq 0,030$ po min / $0,032$ po nom	1,50
Lustrellok® Revêtement acrylique $<0,030$ po min à $0,022$ po min / $<0,032$ po nom à $0,0235$ po nom	1,75
Lustrellok® Revêtement acrylique $<0,022$ po min à $0,018$ po min / $<0,0235$ po nom à $0,0195$ po nom	2,00
Lustrellok® Revêtement acrylique $<0,018$ po min à $0,015$ po min / $<0,0195$ po nom à $0,0165$ po nom	2,25
Lustrellok® Revêtement acrylique $<0,015$ po min à $0,0142$ po min / $<0,0165$ po nom à $0,0157$ po nom	2,75
Lustrellok® Revêtement acrylique $<0,0142$ po min / $<0,0157$ po nom	3,25

Tolérances restreintes \$/clbs	
Tolérance d'épaisseur inférieure à la norme ASTM	1,25
Poids restreint du revêtement	0,50
Tolérance de la largeur inférieure à la norme ASTM*	2,75
Tolérance de la planéité : $\frac{1}{2}$ ASTM	1,50
Tolérance de la planéité : $\frac{1}{4}$ ASTM par nivelage	3,00
Méthode de laminage de panneaux de construction	1,75

Selon les tableaux de tolérances dimensionnelles de l'ASTM (A924).



Tôle d'acier galvanisée et galvanneal

Barème de supplément de prix de Dofasco, \$ can/clbs

Supplément pour revêtement \$/clbs									
Épaisseur minimale spécifiée	Épaisseur nominale spécifiée	Z001-Z100 (G30) ZF001 40A40A	Z120 (G40) ZF75 - ZF120 45A45A 50A50A 60G60G 70G70G	Z180 (G60) ZF180 55A55A 90G90G 98G98G	Z275 (G90)	Z350 (G115)	Z450 (G140)	Z600 (G210)	Z720 (G235)
≥,130	≥0,134	2,05	2,05	2,70	3,75	5,00	6,30	8,35	10,90
0,085 à <0,130	0,087 à <0,134	2,70	2,70	3,55	5,25	6,60	8,35	11,20	14,55
0,060 à <0,085	0,062 à <0,087	3,75	3,75	5,30	7,35	9,60	12,35	16,35	20,45
0,044 à <0,060	0,045 à <0,062	5,40	5,40	7,20	10,30	13,25	16,95	22,55	29,15
0,036 à <0,044	0,037 à <0,045	5,85	5,85	8,35	11,75	16,95	21,90	26,80	37,65
0,032 à <0,036	0,033 à <0,037	6,50	6,50	9,20	13,15	16,95	22,10	30,20	39,05
0,028 à <0,032	0,029 à <0,033	7,20	7,20	10,30	14,35	18,80	22,20	33,30	43,05
0,025 à <0,028	0,026 à <0,029	8,35	8,35	11,65	16,85	21,70	25,60	38,20	49,75
0,022 à <0,025	0,023 à <0,026	9,05	9,05	12,95	18,50	23,80	28,40	42,05	54,75
0,020 à <0,022	0,021 à <0,023	10,30	10,30	14,35	20,55	26,75	31,75	49,00	61,45
0,018 à <0,020	0,019 à <0,021	11,40	11,40	16,00	22,85	28,65	35,50	54,55	68,25
0,016 à <0,018	0,017 à <0,019	12,55	12,55	17,60	25,30	31,50	38,95	60,15	75,25
0,015 à <0,016	0,016 à <0,017	13,50	13,50	19,10	27,30	34,15	42,05	67,35	81,40
0,014 à <0,015	0,015 à <0,016	14,30	14,30	20,20	30,00	36,05	44,55	71,30	86,00
0,013 à <0,014	0,014 à <0,015	16,90	17,90	21,45	31,75	N/A	N/A	N/A	N/A
0,012 à <0,013	0,013 à <0,014	18,00	19,10	22,70	33,85	N/A	N/A	N/A	N/A
0,011 à <0,012	0,012 à <0,013	19,25	20,25	24,25	36,15	N/A	N/A	N/A	N/A
0,010 à <0,011	0,011 à <0,012	20,75	21,90	26,15	38,80	N/A	N/A	N/A	N/A
0,009 à <0,010	0,010 à <0,011	22,50	23,55	28,40	41,95	N/A	N/A	N/A	N/A
0,008 à <0,009	0,009 à <0,010	Se renseigner	Se renseigner	Se renseigner	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

